

Fibra Mineral CA 01 - CA 11



Descripción : Este producto está compuesto por materiales orgánicos e inorgánicos, que permiten obtener una placa ecológica (libre de asbesto), resistente, liviana e ignífuga, siendo un excelente aislante térmico y acústico. Su diseño no direccional permite su rápida instalación y evita el desperdicio de material.

Acabado: Material de Fibra Mineral Electropintado.

Aplicaciones típicas: Oficinas, centros comerciales, salas de atención médica, lugares públicos, bodegas, entre otros.

Tipo de rebajes: Canto recto (sin rebaje) - Rebaje 9/16 - Rebaje 15/16

Trascara: Fibra mineral con acabado liso, sin diseño.

Garantía: 1 Año de garantía contra pandeo y crecimiento bacterial (moho, Hongos y bacterias).

Tipo de suspensión



Perfil 9/16



Perfil 15/16



Perfil 9/16



Perfil 15/16

Detalles técnicos

Descripción del producto	Palmeta de cielo modular compuesta de fibra mineral.	
Medidas	Canto Recto: CA 11: 610 mm x 610 mm x 12 mm CA 11: 610 mm x 610 mm x 15 mm CA 01: 610 mm x 1220 mm x 12 mm	Canto Rebajado: CA 11: 610 mm x 610 mm x 15 mm / Rebaje 9/16 CA 11: 610 mm x 610 mm x 15 mm / Rebaje 15/16
Formato	Cuadrado (610 mm x 610 mm) / Rectangular (610 mm x 1220 mm)	
Suspensión	Perfiles tipo T, Expuestos en dos formatos: 9/16 (14 mm) y 15/16 (24 mm)	
Peso por unidad	CA 11: 1.4 kilos aproximados. CA 01: 2.8 kilos aproximados.	
Peso por metro cuadrado (m ²)	CA 11: 3.8 kilos aproximados. CA 01: 3.8 kilos aproximados.	
Textura	Placa con superficie lisa.	
Diseño	Placa con piquetes y orificios irregulares no direccionales.	
Color	Blanco.	

Medidas y pesos descritos en los detalles técnicos son nominales. Podrían variar según la partida de productos.

Propiedades

Resistencia al fuego	Contenido reciclable
Reflectancia lumínica (LR 0.88)	Indeflexible
Resistencia a las rasgadas	Buen comportamiento a la humedad
NCR (coeficiente de reflexión 0.35)	Resistencia a la suciedad

Certificaciones

